



Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1

TK20 - ohutseinämäinen, kirkas

Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. komponenttien suojaus ja matalaa pintakitkaa edellyttävät käyttökohteet.

Soveltuu myös energiakaapeleiden öljyn suojaukseen.


Ominaisuudet ja edut

- Kirkas ja puolijäykkä, ohutseinämäinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 2:1
- Itsestään sammuva
- Korkea käyttölämpötila
- Erinomaiset mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet
- Ominaisuudet täyttävät useiden teollisuusstandardien vaatimukset
- Toimituspituus 1,2 m
- UL- ja VG-hyväksytty



TK20 - ohutseinämäinen, läpinäkyvä ja kemiallisia aineita kestävä kutistemuoviletku.

MATERIAALI	Polyvinyylifluoridi (PVDF)
Kutistussuhde	2:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +175 °C
Min. kutistuslämpötila	+170 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. +/-10 %
Läpilyöntilujuus	30 kV/mm
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1, Itsestään sammuva



Kutistemuoviletku 2:1 kutistussuhteella



TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Koko (tuuma)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pituus (L)	Väri	VG-Normi	Työkalu	Nimike-numero
TK20-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,25	1,2 m	Kirkas (CL)	VG 95343 T05 F 001 M	30	331-00129
TK20-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,25	1,2 m	Kirkas (CL)	VG 95343 T05 F 002 M	30	311-00169
TK20-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,25	1,2 m	Kirkas (CL)	VG 95343 T05 F 003 M	30	311-00249
TK20-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,25	1,2 m	Kirkas (CL)	VG 95343 T05 F 004 M	30	311-00329
TK20-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,25	1,2 m	Kirkas (CL)	VG 95343 T05 F 005 M	30	311-00489
TK20-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,30	1,2 m	Kirkas (CL)	VG 95343 T05 F 006 M	30	311-00649
TK20-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,75	0,30	1,2 m	Kirkas (CL)	VG 95343 T05 F 007 M	30	311-00959
TK20-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,30	1,2 m	Kirkas (CL)	VG 95343 T05 F 008 M	30	311-01279
TK20-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,43	1,2 m	Kirkas (CL)	VG 95343 T05 F 009 M	30	311-01909
TK20-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,48	1,2 m	Kirkas (CL)	VG 95343 T05 F 010 M	30	311-02549
TK20-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	0,51	1,2 m	Kirkas (CL)	-	30	311-03819
TK20-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	0,51	1,2 m	Kirkas (CL)	-	30	311-05089

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saatavaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut	
	30 H6100
	566

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistasellesi!

www.HT.click/49-266