



Kloropreenikumi eristelektut ja -holkit

Soveltuu mm. ajoneuvo-, raide- ja lentokoneolosuhteiden käyttökohteisiin.

Eristekumiletkuja voidaan laajentaa asennettaessa jopa 500 % alkuperäismitasta ja jatkuvassa käytössä 200 %.

Asennukseen suosittelemme HellermannTyton laajennustyökaluja ja Hellerine-liukastinainetta.


Ominaisuudet ja edut

- Erittäin joustava eristeholkki
- Kestää lyhytaikaisesti maks. +120 °C lämpötilaa
- Helppo asentaa käytettäessä HellermannTyton laajennustyökalua
- Joustava materiaali mahdollistaa laajan käyttöalueen
- Toimitetaan määrämittaisina, muut pituudet kysyttäessä



H-sarjan eristeholkit ovat joustavia.

Helsyn H-sarja



Kloropreeni eristeholkit ja -letkut

MATERIAALI	Kloropreeni (CR)
Käyttölämpötila-alue	-65 °C - +95 °C (+120 °C, lyhytaikaisesti)
Materiaalin paloluokka	UL94 HB
Elastisuus	Min. 500 %



TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Seinämäpaksuus (WT)	Nipun maks. Ø	Pakkaus	Väri	Suosittelava työkalu	Nimike-numero
H12BKX100M	1,2	0,80	2,0	100 m	Musta (BK)	35	608-01200
H15BKX100M	1,5	0,80	3,0	100 m	Musta (BK)	35	608-01201
H25BKX100M	2,5	0,80	4,0	100 m	Musta (BK)	36;39	608-01203
H30BKX100M	3,0	0,80	6,0	100 m	Musta (BK)	36;39	608-01204
H40BKX100M	4,0	1,00	8,0	100 m	Musta (BK)	36;39	608-01205
H50BKX100M	5,0	1,05	9,0	100 m	Musta (BK)	36;39	608-01206
H75BKX25M	7,5	1,25	13,0	25 m	Musta (BK)	37;39-40	608-01207

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoissa.



TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Seinämäpaksuus (WT)	Nipun maks. Ø	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Suosittelava työkalu	Nimike-numero
H12X20BK	1,2	0,80	2,0	20,0	1 000 kpl	Musta (BK)	35	600-02498
H15X20BK	1,5	0,80	3,0	20,0	1 000 kpl	Musta (BK)	35	600-02929
H25X25BK	2,5	0,80	4,0	25,0	1 000 kpl	Musta (BK)	36;39	600-02934
H30X25BK	3,0	0,80	6,0	25,0	1 000 kpl	Musta (BK)	36;39	600-02938
H40X30BK	4,0	1,00	8,0	30,0	500 kpl	Musta (BK)	36;39	600-02947
H50X25BK	5,0	1,05	9,0	25,0	500 kpl	Musta (BK)	36;39	600-02949
H75X30BK	7,5	1,25	13,0	30,0	250 kpl	Musta (BK)	37;39-40	600-02198


Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoissa.





Kloropreenikumi eristelektut ja holkit

Helsyn TH-sarja



TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Seinämäpaksuus (WT)	Nipun maks. Ø	Pakkaus	Väri	Työkalu	Nimike-numero
TH100BKX25M	10,0	1,00	20,0	25 m	Musta (BK)	37;39-40	608-01208
TH120BKX25M	12,0	1,00	23,0	25 m	Musta (BK)	38-39;41	608-01209
TH140BKX20M	14,0	1,10	25,0	20 m	Musta (BK)	38-39;41	608-01210
TH170BKX20M	17,0	1,20	28,0	20 m	Musta (BK)	38-39;41	608-01202

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilauksmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.



TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Seinämäpaksuus (WT)	Nipun maks. Ø	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Suosittelava työkalu	Nimike-numero
TH100X35BK	10,0	1,00	20,0	35,0	100 kpl	Musta (BK)	37;39-40	600-02493
TH120X50BK	12,0	1,00	23,0	50,0	100 kpl	Musta (BK)	38-39;41	600-02495
TH140X50BK	14,0	1,10	25,0	50,0	100 kpl	Musta (BK)	38-39;41	600-02496
TH170X50BK	17,0	1,20	28,0	50,0	100 kpl	Musta (BK)	38-39;41	600-02497

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilauksmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.

Suositellut asennustyökalut							
	35	36	37	38	39	40	41
	NA0/1	NA1K/3	NA4/5	NA8/10	VA2.5/5	VA2.5/5+8	VA2.5/5+18
	565	565	565	565	566	566	566

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-305

