

Scotch®

Super 33+ Sähköteippi

Tuotekuvaus

Scotch Super 33+ on markkinoiden johtava T1-luokan sähköteippi kaikkeen sähköiseen eristämiseen.

Ominaisuudet

- Pakkasasennus -18°C.
- Muotoutuu erinomaisesti tiivistäen ja eristäen.
- Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta, kosteutta, kemikaaleja ja UV-säteilyä.
- Erinomaiset sähköiset ominaisuudet.
- Suojaava suljettava muovirasia (60 023 25).

Asennus

Scotch Super 33+ asennetaan kuten vinyyliteipit yleensä. Asenna vähintään kaksi kerrosta 50 % limityksellä. Venytä teippiä siten, että teippi muotoutuu hyvin muodostaen tiiviin pinnan. Asenna viimeinen kierros venyttämättä. Siten vältät teipin irtoamisen.

Valitse teippi käyttökohteen ja asennusolosuhteiden mukaisesti. Erityisesti lämpötilankesto ja asennettavuus pakkasella ovat tärkeitä seikkoja asennuksen onnistumiseen. Yleisasennuksiin voi käyttää edullisempaa T2-luokan sähköteippiä Scotch 710 tai T3-luokan Temflex 1500. Vaativimpiin asennuksiin käytä paksumpaa Scotch Super 88 teippiä.

Tilaustiedot	Koko	Sähkönumero
Scotch Super 33+	19 mm x 6,1 m	60 023 15
	19 mm x 20,1 m	60 023 25
	25 mm x 33 m	60 025 10
	38 mm x 33 m	60 025 11

Tuotetiedotus

Varmista ennen tuotteen käyttöä sen soveltuvuus aiottuun käyttökohteeseen. 3M:n vastuulla on korjata viallinen tuote, vaihtaa se toimivaan tuotteeseen tai korvata tuotteen ostohinta. 3M ei vastaa viallisen tuotteen välillisesti aiheuttamista vahingoista.

3M

Suomen 3M Oy
Sähkötuotteet
PL 90, 02601 Espoo
Internet: www.3m.com/electrical



Tekniset tiedot¹

Väri:	Musta
Materiaali:	PVC
Paksuus:	0,18 mm
Murtolujuus:	26 N/10 mm
Murtovenymä:	250 % 22°C, 100 % -18°C
Tarttuvuus:	794 g/25 mm, teräs
Lämpötilankesto:	
- asennus	-18°C (CSA)
- jatkuva	105°C (CSA), 80°C (UL510)
Palonkesto:	Itsestään sammuva (UL 510)
Läpilyöntijännite:	8750 V
Hyväksynät:	UL 510, CSA

¹ASTM D1000 mukaisesti

Puh. (09) 525 21
Fax. (09) 512 2944

© 3M 2003