

Fluke Connect™ ir3000 FC -liitäntä

Tekniset tiedot

Kytke Fluke-mittauslaitteesi
ir3000 FC -liitäntään ja
hyödynnä kaikki Fluke Connect
-mobiilisovelluksen edut



Fluke Connect ja ShareLive™-videoyhteys on ainoa langaton mittausjärjestelmä, jonka avulla pidät yhteyttä koko tiimiin lähtemättä kentältä. Fluke Connect™ -mobiilisovellus on saatavana Android™- ja iOS-älypuhelimiin. Se toimii yli 20 eri Fluke-tuotteessa. Käytössäsi on maailman laajin yhteenliitettyjen mittauslaitteiden sarja. Ja lisää on tulossa.

Jos sinulla on jo jokin alla mainituista mittareista työkalupakissasi, voit muodostaa yhteyden Fluke Connect -mobiilisovellukseen ir3000 FC -liitännän avulla.

- Fluke Connect ir3000 FC -liitännällä voit siirtää tietoja langattomasti Fluke-mittareista älypuhelimieen.
- Kytetään Fluke-mittarin infrapunaporttiin
- Päivitys USB-liitännän välityksellä
- Voit esittää mittarin lukemat välittömästi graafisesti, tallentaa ne ja jakaa tiimillesi älypuhelimeltasi

Tuetut Fluke-mittarit:

- Digitaaliset yleismittarit: 189, 289
- Prosessimittarit: 789
- Eristysvastusmittarit: 1550, 1555

Tuetut älypuhelimet:

- Android™ 4.3 ja uudemmat
- iPhone® 4s ja vanhemmat

Tarkista mallien tiedot alta ja varmista, että valitset omiin Fluke-mittareihisi sopivan mallin. Lataa sitten Fluke Connect -mobiilisovellus Applen tai Googlen App Storesta, ja aloita sovelluksen käyttäminen.



Tekniikan tarjoaa
**FLUKE
CONNECT™**

Näe se. Tallenna se. Jaa se.
Kaikki faktat, suoraan kentällä.

Fluke Connect ja ShareLive™-videoyhteys on ainoa langaton mittausjärjestelmä, jonka avulla pysyt yhteydessä koko tiimiin lähtemättä kentältä. Fluke Connect -mobiilisovellus on saatavana Android™- (4.3 ja uudempi) ja iOS-käyttöjärjestelmiin (4s ja uudempi). Se toimii yli 20 eri Fluke-tuotteessa. Käytössäsi on maailman laajin yhteenliitettyjen mittauslaitteiden sarja. Ja lisää on tulossa. Lue lisää Fluken verkkosivuilta.

Saat tehtyä parhaat päätökset nopeammin kuin koskaan aiemmin, koska jokaisen mittalaitteen kaikki lämpötila-, sähkö- ja värähtelylukemat näkyvät samassa paikassa. Aloita ajan säästäminen ja tuottavuuden lisääminen.

Lataa sovellus kohteesta:



Älypuhelin ei sisälly toimitukseen.

Yleiset tiedot

Malli	FLUKE-IR3000FC
Pariston tyyppi	Kaksi AA-alkaliparistoa, NEDA 15A IEC LR6
Pariston kesto	6 tuntia yhtäjaksoisessa käytössä
RF-yhteys	2,4 GHz:n ISM-alue
RF-kantama	20 metriä
Lämpötila	Käyttö: -10 °C...50 °C Säilytys: -20 °C...60 °C
Sertifikaatit	CSA, FCC, CE, IC
Takuu	Kolme vuotta
Paino	80 g
Koko (K x L x P)	3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
Yhteensopivuus	Fluke 189, 289, 789
Malli	FLUKE-IR3000FC1550
Pariston tyyppi	Kaksi AA-alkaliparistoa, NEDA 15A IEC LR6
Pariston kesto	6 tuntia yhtäjaksoisessa käytössä
RF-yhteys	2,4 GHz:n ISM-alue
RF-kantama	Ulkotiloissa, esteettömästi: enintään 20 m Esteitä, kipsilevyseinä enintään 6,5 m Esteitä, betoniseinä tai teräksinen sähkökeskus enintään 3,5 m
Lämpötila	Käyttö: -10 °C...50 °C Säilytys: -20 °C...60 °C
Sertifikaatit	CSA, FCC, CE, IC
Takuu	Kolme vuotta
Paino	80 g
Koko (K x L x P)	3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
Yhteensopivuus	Fluke 1550, 1555

Tilaustiedot

FLUKE-IR3000FC Fluke Connect ir3000 FC -liitäntä
FLUKE-IR3000FC1550 Fluke Connect ir3000 FC -liitäntä

RF-yhteyden muodostus voi kestää jopa 1 minuutin.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Pakkalantie 30 A
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
Fax: 0800 111 858
E-mail: info@fi.fluke.nl
Web: www.fluke.fi

©2014 Fluke Corporation.
Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.
3/2014 Pub_ID: 13030-fin

Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke Corporationin kirjallista lupaa.