

## Tekninen datalehti

Nimikenumero  
300-73100

TCN20-25.4/12.7



|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tuoteryhmä</b>                         | Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1 |
| <b>00 Tuoteperhe 2</b>                    | TCN20 - ohutseinämäinen               |
| <b>Materiaali</b>                         | Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X) |
| <b>Väri</b>                               | Musta (BK)                            |
| <b>Elastisuus (min.)</b>                  | 400 %                                 |
| <b>Elastisuus lämpövanhenemisessä (%)</b> | 350 %                                 |
| <b>Eristysluokka</b>                      | E (VDE 0530)                          |
| <b>Kutistamaton Ø (D)</b>                 | 25,4 mm                               |
| <b>Kutistussuhde</b>                      | 2:1                                   |
| <b>Käyttölämpötila-alue - °C</b>          | -55 °C - +125 °C                      |
| <b>Lämpövanhenemistesti</b>               | 168h/160°C                            |
| <b>Lämpövanhennus vetolujuus</b>          | 14 MPa                                |
| <b>Läpilyöntilujuus</b>                   | 20 kV/mm                              |
| <b>Maks. Ø kutistettuna (d)</b>           | 12,7 mm                               |
| <b>Materiaalin paloluokka</b>             | UL224 VW-1                            |
| <b>Min. kutistuslämpötila - °C</b>        | +100 °C                               |
| <b>Pakkaus</b>                            | 60 m                                  |
| <b>Pakkaustyyppi</b>                      | Rulla                                 |
| <b>Pituusmuutos kutistettuna</b>          | +/-5 %                                |
| <b>Seinämapaksuus (WT)</b>                | 0,85 mm                               |
| <b>Spesifikaatiot</b>                     | ANSI/UL 224, CSA, DIN 75200 (09/1980) |
| <b>UL filenr.</b>                         | E143529                               |
| <b>Vetolujuus</b>                         | 14 MPa                                |

RoHS

