


Tekninen datalehti

Nimikenumero
308-10900

HIS-A-9/3



Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, liimallinen, kutistussuhde 3:1
00 Tuoteperhe 2	HIS-A - ohutseinämäinen, liimallinen
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Musta (BK)
Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä	UL 224
Elastisuus (min.) [Testimenetelmä]	600 % [ASTM D2671]
Elastisuus lämpövanhenemisessä (%)	200 %
Eristysluokka	A (VDE 0530)
Kutistamaton Ø (D)	9,0 mm
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +125 °C
Liima	Sulateliima
Lämpöshokkitesti	4h/250°C
Lämpövanhenemistesti [Testimenetelmä]	168h/158°C [UL 224]
Lämpövanhennus vetolujuus	12 MPa
Läpilyöntilujuus [Testimenetelmä]	24 kV/mm [IEC 60243]
Maks. Ø kutistettuna (d)	3,0 mm
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1
Min. kutistuslämpötila - °C	+100 °C
Pakkaus	5 m
Pakkaustyyppi	Kpl
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Seinäpaksuus (WT)	1,00 mm
Spesifikaatiot	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1
UL filenr.	E143529
Vetolujuus [Testimenetelmä]	14 MPa [ASTM D2671]

RoHS

