



Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, liimallinen, kutistussuhde 3:1

HIS-A - ohutseinämäinen, liimallinen

Suojaa kosteudelta ja mekaaniselta rasitukselta.

Ominaisuudet ja edut

- Liimallinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 3:1
- Liimallinen kutistemuoviletku eristää ja suojaa mm. kosteudelta
- Värit musta ja kirkas
- Sarjan 6 eri kokoa kattavat laajan käyttöalueen



HIS-A liimallinen kutistemuoviletku jakelulaatikossa.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +125 °C
Min. kutistustemp.	+100 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Liiman sulamispiste	+85 °C
Läpilyöntilujuus	24 kV/mm
Materiaalin paloluokka	Itsestään sammuva (ei kirkas), UL224 VW-1 (ei kirkas)
Eristysluokka	A (VDE 0530)



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella, liimallinen

RoHS

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10 m	Kirkas (CL)	30	52 378 40	308-10303
	3,0	1,0	1,00	10 m	Musta (BK)	30	52 377 77	308-10300
HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5 m	Kirkas (CL)	30	52 378 42	308-10603
	6,0	2,0	1,00	5 m	Musta (BK)	30	52 377 78	308-10600
HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,00	5 m	Kirkas (CL)	30	52 378 44	308-10903
	9,0	3,0	1,00	5 m	Musta (BK)	30	52 377 79	308-10900
HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,65	5 m	Kirkas (CL)	30	52 378 46	308-11203
	12,0	4,0	1,65	5 m	Musta (BK)	30	52 377 80	308-11200
HIS-A-18/6	19,0	6,0	2,10	4 m	Kirkas (CL)	30	52 378 48	308-11803
	19,0	6,0	2,10	4 m	Musta (BK)	30	52 377 81	308-11800
HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,35	3 m	Kirkas (CL)	30	52 378 50	308-12403
	24,0	8,0	2,35	3 m	Musta (BK)	30	52 377 82	308-12400

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut	
	30 H6100
	566

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-225