



Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 4:1

HA47 - vahvaseinämainen, liimallinen

Vahva ja säänkestävä rakenne soveltuu ulkokäyttöön ja maakaapeleiden jatkoksiin pienjännitekäyttökohteissa.

Ominaisuudet ja edut

- Vahvaseinämainen, liimallinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 4:1
- Sisäpuolinen termoplastinen liima muodostaa nestetiiviin asennuksen
- Saatavana myös liimattomana, tuotetunnus HU47
- Erinomainen mekaaninen kestävyys
- UV-säteilyn kestävä
- Toimituspituus 1,0 m



HA47 - vahvaseinämainen, liimallinen kutistemuoviletku, halogeenivapaa.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	4:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +110 °C
Min. kutistustemperatura	+120 °C
Liiman sulamispiste	+85 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Läpilyöntilujuus	15 kV/mm
Materiaalin paloluokka	Ei paloa hidastava
Eristysluokka	A (VDE 0530)



Kutistemuoviletku 3,5:1 kutistussuhteella, liimallinen

RoHS

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
HA47-9/3	9,0	3,0	2,00	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 23	321-20090
HA47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 24	321-20130
HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 25	321-20180
HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 26	321-20280
HA47-45/12	45,0	12,0	4,00	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 27	321-20450
HA47-51/16	51,0	16,0	4,00	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 28	321-20510
HA47-68/22	68,0	22,0	4,00	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 29	321-20680
HA47-85/25	85,0	25,0	4,20	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 30	321-20850
HA47-105/30	105,0	30,0	4,20	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 31	321-20900
HA47-130/36	130,0	36,0	4,20	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 32	321-21300
HA47-160/50	165,0	50,0	4,20	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 33	321-21600
HA47-180/50	180,0	50,0	4,20	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 34	321-21850

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut	
	32 CHG900
	565

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.

