

Tekninen datalehti

Nimikenumero
321-21300

HA47-130/36



Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 4:1
00 Tuoteperhe 2	HA47 - vahvaseinämainen, liimallinen
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Musta (BK)
Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä	ASTM D2671
Elastisuus (min.) [Testimenetelmä]	350 % [ASTM D2671]
Elastisuus lämpövanhenemisessä (%)	300 %
Eristysluokka	A (VDE 0530)
Kutistamaton Ø (D)	130,0 mm
Kutistussuhde	4:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +110 °C
Liima	Sulatiiliima
Lämpöshokkitesti	4h/225°C
Lämpövanhenemistesti [Testimenetelmä]	168h/150°C [ASTM D2671]
Lämpövanhennus vetolujuus	12 MPa
Läpilyöntilujuus [Testimenetelmä]	20 kV/mm [IEC 60243]
Maks. Ø kutistettuna (d)	36,0 mm
Min. kutistuslämpötila - °C	+120 °C
Pakkaus	3 kpl
Pakkaustyyppi	Kpl
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Seinämäpaksuus (WT)	4,2 mm
Vetolujuus [Testimenetelmä]	12 MPa [ASTM D2671]

HF ✓ RoHS ✓