

Merkintäprofiilit lämpösiirtokirjoittimelle, esileikattu rakenne

TAGLF - halogeenivapaa, paloturvallinen

TAGLF-merkintäprofiili esileikatulla rakenteella on kehitetty käyttökohteisiin, joissa vaaditaan suurta paloturvallisuutta, kuten joukkoliikennevälineet, tunnelit ja julkiset rakennukset. Merkintäprofiili kiinnitetään johdinsiteillä, joten se soveltuu erinomaisesti myös jälkiasennuksiin. Toimitetaan esileikattuna rullassa, josta merkintäprofiili on helppo valita, irroittaa ja asentaa.

Ominaisuudet ja edut

- Paloturvallinen merkintäprofiili suurien johdinnippujen, kaapeleiden ja letkujen merkintään
- Soveltuu tulostettavaksi lämpösiirtokirjoittimella tai lasersäteellä
- Halogeenivapaa
- Itsestään sammuva materiaali
- Täyttää raideliikenneteollisuuden korkeat paloturvallisuusvaatimukset
- Hyvä mekaaninen kestävyys ja erittäin taipuisa
- Toimitetaan käyttäjäystävällisessä säilytyspakkauksessa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa




TAGLF - paloturvallinen tulostettava merkintäprofiili lämpösiirtokirjoittimelle.


MATERIAALI	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +105 °C
Materiaalin paloluokka	Itsestään sammuva
Suosittelava värinauha	TTDTHOUT
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
45545-2 luokitukset	R22 HL3, R23 HL3

HF

RoHS



Merkintäprofiili neljällä kiinnitysreidillä



TUOTE-TUNNUS	Piirroskuva	Pituus (L)	Leveys (W)	Leveys (W2)	Pakkaus	Väri	Nimike-numero	
TAGLF20X51-6		51,5	20,4	-	1 000 kpl	Keltainen (YE)	556-83024	
		51,5	20,4	-	1 000 kpl	Valkoinen (WH)	556-83023	
TAGLF10X51-4		51,5	10,4	-	2 000 kpl	Keltainen (YE)	556-83014	
		51,5	10,4	-	2 000 kpl	Valkoinen (WH)	556-83013	
TAGLF20X51-4		51,5	20,4	-	1 000 kpl	Keltainen (YE)	556-83019	
		51,5	20,4	-	1 000 kpl	Valkoinen (WH)	556-83018	
TAGLF20x30-2		30,0	20,0	11,0	1 000 kpl	Keltainen (YE)	556-83012	
TAGLF20X30-2		30,0	20,0	11,0	1 000 kpl	Punainen (RD)	556-83055	
		30,0	20,0	11,0	1 000 kpl	Sininen (BU)	556-83054	
TAGLF20x30-2		30,0	20,0	11,0	1 000 kpl	Valkoinen (WH)	556-83038	

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

EN 45545-2

ASTM

MIL

SAE

Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-475

HellermannTyton