


Tekninen datalehti

Nimikenumero
556-83013

TAGLF10X51-4



Tuoteryhmä	Merkintäprofiilit lämpösiirtokirjoittimelle, esileikattu rakenne
00 Tuoteperhe 2	TAGLF - halogeenivapaa, paloturvallinen
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Valkoinen (WH)
Elastisuus (min.) [Testimenetelmä]	200 % [ASTM D638]
Happi-indeksi	34,9 % [ISO 4589]
Johdinside leveys maks. (G)	4,6 mm
Korkeus kirjoitusalueella (mm)	10,4 mm
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +105 °C
Leveys (W)	10,4 mm
Leveys (WL)	90,0 mm
Lämpöshokkitesti	4h/150°C
Lämpövanhenemistesti	168h/150°C
Läpilyöntilujuus [Testimenetelmä]	20,0 kV/mm [ASTM D149]
Materiaalin paloluokka	ASTM D635
Merkintäalueen leveys (mm)	32,7 mm
Myrkyllisyysindeksi CITg [Myrkyllisyysindeksin testimenetelmä]	0,03 [EN 17084]
Pakkaus	2000 kpl
Pakkaustyyppi	Pakkaus
Pituus (L)	51,5 mm
Savun tiheys Ds (max) [Savun tiheyden testimenetelmä]	44 [ISO 5659-2]
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Spesifikaatiot	ASTM 1354, ASTM E 162, ASTM E 662, EN 45545-2, MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531
Suosittelava värinauha	TTDTHOUT
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
UV-stabiloitu (Kyllä/Ei)	Ei

Varastointiaika	5 vuotta
Vetolujuuden testimenetelmä	ASTM D638

HF✓

LFH✓

RoHS✓

EN 45545-2

ASTM

MIL

SAE®