



Dämpfung bei 20°C in dB/100m:
attenuation at 20°C in dB/100m:

- 100 MHz - 5.2 dB
- 200 MHz - 7.2 dB
- 300 MHz - 8.8 dB
- 500 MHz - 12.3 dB
- 800 MHz - 15.6 dB
- 1000 MHz - 18.3 dB
- 1350 MHz - 21.8 dB
- 1750 MHz - 24.9 dB
- 2050 MHz - 28.6 dB



- Koaxial-Kabel (Cu); 110dB; 3fach geschirmt
- 100m auf Plastik-Spule, Klasse A
- Spule passend für Standardabroller/Tragebox
- 110 dB Schirmungsmaß
- 7,05 mm Außenmantel PVC / weiß
- 1,13 mm Kupfer Innenleiter (Cu)
- Folienabschirmung Aluminium
- Geflecht 128 x 0,12 Aluminium
- Folienabschirmung Aluminium
- 75 Ohm Wellenwiderstand
- mit Meter Markierung
- dreifach geschirmt
- Klasse A, CE
- RoHS-konform

- coaxial cable (Cu); 110dB; 3x shielded
- 100m on a plastic spool, class A
- spool suitable for standard dispenser/ carrying box
- 110 dB screening immunity
- 7.05 mm jacket PVC/white
- 1.13 mm inner conductor (Cu)
- foil screen aluminium
- braiding: 128 x 0.12 aluminium
- foil screen aluminum
- 75 Ohm impedance
- with meter mark
- triple screened
- class A, CE
- RoHS-compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
25.06.2009	li	gepr.:	16.04.2008	li
		Norm:		

Bezeichnung

SAT KK 110 - 70

67098

wentronic
ELECTRONIC COMPONENTS

Blatt

Zeichnungs-Nr.:

von