

FLIR THERMAL STUDIO SUITE

OHJELMISTO	THERMAL STUDIO STARTER	THERMAL STUDIO STANDARD	THERMAL STUDIO PRO
Lisenssin aktivointi	Ilmainen	Kertamaksu tai 12 kuukauden tilaus	
Tiedostomuodot			
Tiedostomuoto, kuvat	JPEG, radiometrinen JPEGs		
Tiedostomuoto, videot	MP4, CSQ, SEQ		
Tiedostomuoto, vienti	PDF, XPS, JPG, ATR, HTML	PDF, XPS, JPG, ATR, CSV, HTML	PDF, XPS, JPG, ATR, CSV, AVI, HTML
Radiometrinen analyysi			
Katsele ja editoi radiometrisiä kuvia	Kyllä		
Piste, alue, viiva, ellipsi/ympyrä	Kyllä		
Delta	Kyllä		
Kaavat	—	Ennalta määritellyt	Ennalta määritellyt ja muokattavissa olevat
Mittaushäilytykset	—	Kosteus, eristys	
Taikasauva, monikulmio, viivapolku	—	—	Kyllä
Raportointi			
Ennalta määrätty raporttimalli	Kyllä		
Pikaraportointi	—	Kyllä	
Muokattavat raporttipohjat	—	5 kpl	Rajaton määrä
Mukautettu raportointi editorilla	—	Kyllä	
Oman logon lisäys kuviin	—	—	Kyllä
Hallinnoi reittejä FLIR Route Creator Plugin -laajennuksella*	—	—	Kyllä
Esitysominaisuudet			
Kuvatilat	MSX®, lämpökuva, fuusiokuva, sekoitekuva, Kuva-kuvassa (PiP), Valokuva		
Panoraamakuva	—	—	Kyllä
Kuvan säädöt	MSX kohdistus, 90° kierto		MSX kohdistus, 360° kierto, muuta kokoa, rajaa
Kuvakommentit	Teksti, ääni		
Värijakauma	Histogrammitasointu, lineaarinen signaali, lineaarinen lämpötila	Histogrammitasointu, lineaarinen signaali, lineaarinen lämpötila, digitaalinen kuvien yksityiskohtien parannus	
Muokattava peittokuva	—	Kyllä	
Muokattava väripaletti	—	—	Kyllä
Kaasun visualisointi	—	—	Korkean herkkyyden tila, pikselien binnaus
Suoratoisto ja tallennus			
Videon katselu ilman radiometriikkaa	Kyllä		
Videon tallennus ilman radiometriikkaa	Kyllä		
Radiometrisen videon katselu	Kyllä		
Radiometrisen videon editointi (SEQ .CSQ)	—	—	Kyllä
Radiometrisen videon tallennus	—	—	Kyllä
Videon segmentointi	—	—	Kyllä
Dual streaming (visuaali & IR)	—	—	Kyllä
Monikuva editointi / eräkäsittely			
Mittakaava ja yksiköt	—	Kyllä	
Esitystilat	—	Paletti, fuusio, UltraMax®	Paletti, fuusio, UltraMax, isotermi, hälytys, kirkas isotermi, zoomikerroin, huomautukset, värijakauma, piirrokset
Mittaustyökalut	—	Pistemittaukset	Piste, Ellipsi, suorakulmio, viiva, Delta
Parametrit	—	Emissiivisyys, etäisyys	Emissiivisyys, heijastuva lämpötila, vertailulämpötila, etäisyys, ilmanlämpötila, ulkoisen optiikan lämpötila, suhteellinen kosteus
Ulostulo	—	Radiometrinen JPG	Radiometrinen JPG, JPG, CSV, AVI, Map, Graphy
Liinättäiset (Myydään erikseen)			
FLIR Route Creator	—	—	Kyllä
FLIR Si-Series Plugin	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Yhteensopivuus			
FLIR tuotteiden yhteensopivuus	Kaikki kamerat, jotka tuottavat kuvia radiometrisessä JPG-muodossa (mukaan lukien A-, B-, C-, K-, T-, E-, GF-, i-, P6-, FLIR One -sarjat), sekä Si124 ja Si2 akustiset kuvantamiskamerat (Si124, Si124-LD, Si124-PD, Si2 PRO, Si2-LD, Si2-PD)		
Yhteensopivat kamerat, joissa on sisäänrakennettu FLIR Inspection Route	FLIR E54, E76, E86, E96, GF77 ja kaikki T-sarjan kamerat jotka ovat toimitettu Lokakuun 2020 jälkeen		
FLIR Ignite™ pilvipalvelu	Voidaan yhdistää FLIR Ignite -pilvipalveluun ja sallia pääsy ladattuihin kuviin Thermal Studio -ohjelmasta Ignite Sync -toiminnon avulla		
Järjestelmävaatimukset	Windows 8 tai uudempi/ Thermal Studio 1.7, 64-bit / RAM: Minimii 4 GB / Vapaata tilaa: Minimii 250 MB		